



AITOVIILUNAUHAT RULLATAVARANA

Valmistuksessa käytetään yli 50:tä puulajia kahdeksana eri laatuna:

Tekniset käsittelyt:

Ohuet/ paksut/ tupla taustavahvikkeet ja D4 kosteudenkesto

Hionta 0,30 - 0,50 mm

Valmiiksi lakatut (myös SOFT -nauhoissa), petsaukset värimallin perusteella

Nauhan kestävyttä lisäävä primerointi

Myös PVAC- ja sulateliimalliset nauhat

TEKNISET VIILUNAUHAT RULLATAVARANA

Yli 30 vakiopintaa suoraan varastosta (myös erikoisleveydet)

Tekniset käsittelyt kuten aitoviilunauhoissa

Pintakuviointia voidaan muuttaa tapauskohtaisesti

PAKSUT KERROSAITOVILLUNAUHAT RULLATAVARANA

Pinta hiottu

n. 1,0 mm: 2 kerrosta

Hiomaton tausta lisää nauhan tarttuvuutta

n. 1,5 mm: 3 kerrosta

Myös sulateliimalliset ja primeroidut

n. 2,0 mm: 4 kerrosta

Nauhat 1,5 mm asti saadaan tarvittaessa

n. 2,5 mm: 5 kerrosta

valmiiksi lakattuina

n. 3,0 mm: 6 kerrosta

VIILUNAHAUT PROFILIIEN PINNOITUKSEEN

Yli 50 puulajia ja erilaista laatua

Erikoislakattuja nauhoja vaativiin taivutuksiin

Mahdollisuudet vedenkestäviin taustavahvikkeisiin

3D-VIILUT

Esim. autoteollisuudelle tai muihin erikoiskohteisiin voidaan viiluttaa myös aaltomaisia rakenteita.

Hionta ja taivutus tarvittaessa.