



Bandes de chant en placage véritable sous forme de rouleaux en continu

Plus de 50 essences produit en 8 choix de qualité différentes

Variantes techniques

Sur support non tissé mince/épais/double; aussi résistant à l'eau bouillante

poncé à 0.30 mm - 0.50 mm

Verni prêt à l'emploi (également utilisable en softforming), teinté selon contretypes (échantillon fourni)
primaire (couche pré-adhérence) / protection anti éclats

Pré-encollage à la colle blanche (PVAc)

Bandes de chant en placages reconstitué sous forme de rouleaux en continu

30 décors standards disponible sur stock (également en épaisseurs spéciales) techniques identiques à la bande de chant standard en placages bois véritable.

Possibilité de contretyper de nouveaux décors.

Placages épais sous forme de rouleaux en continu

Surface poncée

calibrage de l'épaisseur du dos du support

primaire (couche self adhesive)

ou possibilité de pré-encollage à chaud

les chants peuvent être produits déjà vernis ceci jusqu'à une épaisseur de 1.5 mm

env. 1.0mm 2 couches

env. 1.5mm 3 couches

env. 2.0mm 4 couches

env. 2.5mm 5 couches

env. 3.0mm 6 couches

Enrobage en placages bois véritable

Plus de 50 essences produits en 8 choix de qualités différentes

Vernis spéciaux à haute élasticité

livrable également sur support non tissé résistant à l'eau bouillante

3D en placages bois noble

pour l'industrie automobile et autre divers applications

Possibilité de stratification du placage

Poncé pour une flexibilité de votre choix