



## Obrzeża z naturalnej okleiny w rolkach

wyprodukowane z ponad 50 gatunków drewna w 8 różnych stopniach jakości

### Warianty techniczne:

podklejone fliselną / grubą / podwójną lub wodoodporną D4

szlifowane do grubości 0,30 mm – 0,50 mm

lakierowane (również do softformingu), bejcowane w wybranym kolorze

pokrywane powłoką antyrozszczepialną z klejem PVAc lub w płynie

### Obrzeża na flizelinie w rolkach

ponad 30 standardowych wzorów (również w różnych grubościach) może być dostarczone z magazynu w tych samych gatunkach co obrzeża standardowe, możliwe są również indywidualne zamówienia

### Obłogi w rolkach

szlifowana powierzchnia

ok. 1,0 mm podwójne

wzmocnienie od spodu

ok. 1,5 mm potrójne

primer lub klej

ok. 2,0 mm poczwórne

do 1,5 mm grubości mogą być

ok. 2,5 mm pięciokrotne

również lakierowane

ok. 3,0 mm sześciokrotne

### Do klejenia profili

w ponad 50 gatunkach i różnych stopniach jakości

z możliwością pokrycia specjalnym elastycznym lakierem

oraz podklejenia wodoodporną flizeliną

### Obrzeża w wariancie 3D

**Zastosowanie do różnych celów m.in. dla przemysłu samochodowego, każdy gatunek okleiny może być specjalnie przygotowany: gięty, szlifowany lub ze specjalnym pokryciem.**