



Кромочный шпон в рулонах

изготавливается из более чем 50 пород древесины и 8 различных сортов.

Технические варианты отделки:

подслойка тонкая/толстая/двойная и D4 водостойкая

шлифованный 0,30 – 0,50 мм

лакированный (также и для софтформинга),

окрашенный в соответствии с образцом красителя

праймер/защитное покрытие от сколов

с предварительным нанесением клея ПВХ и

предварительное нанесение клея-расплава

Кромка фан-лайн (финелин) в рулонах

более 30 стандартных видов декоративной отделки, поставки со склада
(также и специальной толщины)

техническая отделка как и у стандартного кромочного шпона

возможно изготовление дизайнов по специальному заказу

Толстая кромка в рулонах

шлифованная поверхность

калибрование

возможно нанесение праймера или

предварительное нанесение клея-расплава

кромки толщиной до 1,5 мм могут выпускаться

с готовой лакировкой

Облицовочный шпон

≈ 1,0 мм; двухслойный

≈ 1,5 мм; трехслойный

≈ 2,0 мм; четырехслойный

≈ 2,5 мм; пятислойный

≈ 3,0 мм; шестислойный

Свыше 50 пород древесины и различные сорта

Специальная высокоэластичная лакировка

Возможно нанесение водостойкой подслойки

обработка шпона 3D

для специального использования в автомобильной промышленности можно использовать по Вашему желанию и шлифовать и гофрированный шпон.