



Rollos de chapa de madera en continuo

Se fabrica en más de 50 tipos de madera y 8 diferentes calidades

Posibilidades de fabricación

Con soporte en el dorso, fino / grueso / doble y D4 resistente al agua y al calor

Lijado 0,30 mm - 0,50 mm

Barnizado preacabado (también para softforming) de acuerdo con la muestra de color, protección de primera contra el agrietamiento

Preencolados PVAc y preencolado

Rollos en continuo en chapa compuesta

En más de 30 diseños standar en bodega (también grosores especiales)

Fabricación y tratamiento técnico similar al de los bordes standar

El ajuste individual de diseños es posible

Rollos de canto grueso de madera

Superficie lijada

Calibrado por la parte trasera

Posibilidad de primer o preencolado

hasta 1,5 mm, barnizado preacabado

1,0 mm: 2 capas

1,5 mm: 3 capas

2,0 mm: 4 capas

2,5 mm: 5 capas

3,0 mm: 6 capas

Chapa para recubrir molduras

En más de 50 maderas y diferentes calidades

Barnizado

Posibilidad de papel soporte en el dorso, resistente al agua y al calor

Perfeccionamiento de chapa de madera 3D

Para la industria de automóviles y usos especializados

Revestimiento o laminación de chapas onduladas

Lijado y flexing al gusto